CarbonWrap® Anchor D10

Углеродный анкерный жгут для системы внешнего армирования CarbonWrap®





Описание	Анкерный жгут из углеродных волокон производится методом вязального плетения, применяется для усиления и ремонта строительных конструкций	
Область применения	• Применяется в составе системы внешнего армирования CarbonWrap® на основе углеродных лент и тканей, сеток и эпоксидных адгезивов и связующих	
Достоинства	• Малый вес и простота установки • Высокие механические характеристики • Широкая область применения (каменные, бетонные, железобетонные конструкции) • Не требует временных приспособлений для фиксации углеродных лент, тканей, сеток • Высокая коррозионная стойкость • Долговечность	
ТУ	23.99.14-045-38276489-2017 (идентичные 1916-045-38276489-2017)	
Технические характеристики	**Тип волокна**	высокопрочные углеродные волокна
	Направление углеродных волокон	0°
	Диаметр, мм	10±0,5
	Предел прочности при растяжении (расчет по волокну в микропластике), ГПа, не менее	3,7
	Модуль упругости при растяжении (расчет по волокну в микропластике), ГПа, не менее	230
	Длина рулона	По согласованию
Упаковка	углеродные анкерные жгуты наматываются в бухты длиной по согласованию с Заказчиком	
Хранение	• Срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления • Относительная влажность не более 85%	

ООО «НЦК»
109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
E: sales@nccrussia.com
www.nccrussia.com